

IFC Inflow

Liquid Loading & Safe Tanker Access

M Serisi Pozitif Deplasmanlı Debimetreler yüksek çalışma hassasiyetine sahiptir.

25-3000 litre/dak arasında 5 farklı model

Mekanik ve elektronik kontrollü model alternatifleri



Uygulamalar

Petrokimya ve türevi uygulamadaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak imal edilmiştir. M Serisi debimetreler üstten ve altan yükleme kollarında ve kompakt tanker yükleme sistemleri için ekonomik bir çözümdür.

Kullanıldığı diğer uygulamalar ise; benzin transferi, uçak yükleme ve boşaltma, gemi ve tren yükleme ve boşaltma, diğer bir çok yükleme ve boşaltma sisteminde kullanılmaktadır.

Birçok aksesuar vardır. Hat koruması için standard girişte pislik tutucular, maksimum hassasiyet için hava çekvalfine bağlanmış hava atıcılar.

Mekanik sayaçlar, ayarlanmış sayaçlar & yazıcılar ve birçok elektronik sayaç ve puls tranmitterri vardır. Mikro sviçler ile ayarlanabilir kontrollere ile pompa, kumandalı valfler ve diğer proses kontrolleri.

Teknik Özellikler

- Malzeme (sınıf 1)
 - o Gövde & rotor: Alüminyum
 - o Dişliler: Dökme Demir
 - o Sızdırmazlık: Viton
- Bağlantı Şekli: Karşı flanş, BSPP, soket or soket kaynaklı
- Max. Sıc. : 120°C
- Max. Basınç: 10.5BarG
- Hassasiyet: +/-0.2%
- Debi: 25 – 250 L/dak (M40)
38 – 550 L/dak (M50)
75 – 1,150 L/dak (M80)
130 – 1,700 L/dak (M100)
225 – 3,000 L/dak (M150)
- * 3000 litre/dak'ya kadar %0.2 hassasiyet
- * Kolay kalibrasyon imkanı
- * Üçlü rotor tasarımı ile güvenli kullanım
- * Alüminyum tek parça gövde ile daha hafif yapı
- * Min. aşınma, maks. uzun ömür
- * Düşük basınç düşümü
- * Düşük fiyat, kısa teslim süresi



ESZ Makina İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Tel: +90 (212) 210 52 07 - 08
Perpa Tic. Merk. A Blok K:6 No:615 Fax: +90 (212) 210 52 09
Okmeydanı - İstanbul - Türkiye email: info@eszmakina.com
Web: www.eszmakina.com